Panasonic

heating & cooling solutions

Serie US/UE Inverter (hasta)19.8SEER

Doble filtro. Antibacterial y Carbón activado que eliminia olores.

Bajo nivel de ruido, que te permite concentrarte en tus actividades.

Display oculto de temperatura en evaporador

Recubrimiento anticorrosivo Gold Fin en aletado de serpentín (interior y exterior, que alarga la vida en condiciones ambientales agresivas.

Refrigerante 100% ecológico que no daña el ambiente

GARANTÍA 5 AÑOS COMPRESOR

Disfruta de una humedad baja, suave y seca, para que el aire se sienta cómodo y mantenga la piel suave y no pegajosa. La deshumidificación tiene prioridad sobre la refrigeración para evitar un enfriamiento excesivo.

Programa tu equipo en la noche y durme confortablemente.

NOM-026-ENER-2015 -003-SCFI-2014

	SOLO FRIO				HEAT PUMP			
Model	CS-US12WKV-61 KIT	CS-US12WKV-6 KIT	CS-US18WKV-6 KIT	CS-US24WKV-6 KIT	CS-UE12WKV-61 KIT	CS-UE12WKV-6 KIT	CS-UE18WKV-6 KIT	CS-UE24WKV-6 KIT
Indoor	CS-US12WKV-61	CS-US12WKV-6	CS-US18WKV-6	CS-US24WKV-6	CS-UE12WKV-61	CS-UE12WKV-6	CS-UE18WKV-6	CS-UE24WKV-6
Outdoor	CU-US12WKV-61	CU-US12WKV-6	CU-US18WKV-6	CU-US24WKV-6	CU-UE12WKV-61	CU-UE12WKV-6	CU-UE18WKV-6	CU-UE24WKV-6
Capacidad (TR)	1.0	1.0	1.5	2.0	1.0	1.0	1.5	2.0

Alimentación		V/Ph/Hz	115/1/60	220/1/60			115/1/60	220/1/60		
Enfriamiento	Capacidad	Btu	12,000	12,000	18,000	24,000	12,000	12,000	18,000	24,000
	Entrada	W	1,105	1,200	1,718	2,080	1,302	1,100	1,792	2,150
	Corriente	A	9.60	5.20	7.47	9.00	11.30	4.80	7.79	9.35
	SEER		19.80	19.80	19.70	19.60	19.8	19.8	19.7	19.60
Calefacción	Capacidad	Btu	-	-	-	-	13,000	12,000	17000	22,000
	Entrada	W	-	-	-	-	1,313	1,150	1,634	1,842
	Corriente	A	-	-	-	-	11.40	5.00	7.10	8.00
	SEER									
Consumo Máximo de entrada		W	1,800	1,600	2,645	2,460	-	-	-	-
Corriente Máxima		A	16.50	7.50	11.50	13.50	1,800	1,600	2,645	2,600
Corriente al arranque		A	-	-	-	-				
Compresor	Tipo		ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO
	Consumo de entrada	W	829	735	1140	1160	829	682	1140	1160
	RLA	A	5.60				5.6			
Flujo de aire Evaporadora (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	500/400/290	590/460/340	813/639/515	995/799/608	540/410/300	580/430/310	818/649/529	1030/817/610
Nivel de ruido Evaporadora (Alto/Medio/Bajo)		dB(A)	41/35/25	39/35.5/31.5	43/37/31.5	45.5/40/32.5	39.5/32.5/24.5	40.5/33.0/27.0	43/37.5/32	46.5/41.5/33.5
Evaporador	Dimensión (Ancho*Fondo*Alto)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Empaque (Ancho*Fondo*Alto)	mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315	870x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	Peso Neto/Bruto	Kg	7.7/9.9	8.0/10.2	10.4/13.4	13.1/16.5	7.7/9.9	8.0/10.2	10.4/13.3	13.1/16.5
Condensadora	Consumo de entrada	W	34.00	34.00	32.00	63.00				
	Ventilador (RLA)	A	0.00							
	Ventilador (RLA)	A	0.00		0.44	0.90				
	Dimensión (Ancho*Fondo*Alto)	mm	770x300x555	681x285x434	770x300x555	845x363x702	770x300x555	700x275x550	770x300x555	845x363x702
	Empaque (Ancho*Fondo*Alto)	mm	900x345x595	795x345x505	900x348x625	965x395x775	900x348x625	815x325x625	900x348x625	965x395x775
	Peso Neto/Bruto	Kg	25.2/27.5	18.8/20.8	27.9/30.8	39.1/42.6	26.8/29.2	22.9/25.3	29.2/32.1	40.4/43.8
	Nivel de ruido exterior	dB(A)	52.50	55.00	54.00	57.00				
Refrigerante		oz	R410A/0.50	R410A/0.52	R410A/0.85	R410A/1.16	R410A/0.8	R410A/0.62	R410A/1.3	R410A/1.65
Refrigerante adicional por cada ft		oz		0.16		0.32				
Tubería	Liquido/ Gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	15.9mm(5/8in)/ 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)
	Longitud Máx. refrigerante	m	25	25	30	25	20	25	30	25
	Altura Máxima	m	10	10	20	10	10	10	20	10
Temperartura del cuarto	U. Interior (frío / Calor)	°C	17 ~ 2		17 ~32		17～32/0～30	17～32//	17～32//	17～32/0～30
	U. Exterior (frío / Calor)	°C	18 ~43		0 ~50	18 ~43	18～43/-15～30	18～43//	0～50//	18～43/-15～30
Cable de señal			16AWG*4 Stranded, unshielded				16AWG*4 Stranded, unshielded			
Termostato		Tipo	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto